




---

 PRODUCT-DETAILS

## CEM11-FBP.20

### CEM11-FBP.20 Earth Leakage Monitor 20 mm Ø, setting 80 mA ... 1.7 A




---

#### Información General

Tipo de producto extendido	CEM11-FBP.20
Código de producto	1SAJ929200R0020
EAN	4013614383533
Descripción corta	CEM11-FBP.20 Earth Leakage Monitor 20 mm Ø, setting 80 mA ... 1.7 A
Descripción larga	CEM11-FBP.20 Earth Leakage Monitor features a 20 mm diameter through-hole. A threshold can be set, upon violation of this threshold a binary signal is outputted.

---

#### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85043129
Tipo de producto principal	CEM11-FBP

---

#### Descargas Populares

Ficha técnica,	2CDC135010D0204
----------------	-----------------

## información técnica

Instrucciones y manuales	2CDC135010D0204
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

## Dimensiones

Ancho del product	76 mm
Largo del product	56 mm
Alto del producto	31 mm
Peso del product	117 g

## Technical

Capacidad de conexión	1x 0.75-1.5 mm <sup>2</sup>
Posición de montaje	Any
Tipo de montaje	DIN-Rail with Adapter
Montaje en contactores	TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Pérdida de potencia	Approximately 0.2 W
Tensión nominal de alimentación de control (U <sub>s</sub> )	24 V DC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Destornillador recomendado	Pozidriv 1
Rango de ajuste	0.08 ... 1.7 A
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Adecuado para	UMC100-FBP UMC100.3
Adecuado para la clase de producto	Universal Motor Controllers
Par de apriete	Auxiliary Circuit 0.6 ... 1 N·m Control Circuit 0.6 ... 1 N·m
Longitud de pelado del cable	7 mm

## Technical UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	Flexible with Ferrule 1x 18-16 AWG Rigid 1x 18-16 AWG
------------------------------	--

## Ambiente

Grado de protección	IP20
---------------------	------

## Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	15AA983001-4501
Información sobre RoHS	1SVD981041-00
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Categoría RAEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX	Not available
Declaración de conformidad - CE	1SVD981041-00

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	76 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	56 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	31 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.121 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614383533

## Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27242608
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	6312 >> Earth leakage devices
Código de clasificación de objetos	B
UNSPSC	41113645

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Controladores de motor → Universal Motor Controllers Accessories

